



Bona Novia

Bona[®]



Bona Novia

Bona Novia je 1-složkový parketový lak na vodní bázi pro ošetření povrchu dřevěných podlah v domácnostech a jiných prostorách vystaveným normálnímu až silnému opotřebení. Bona Novia lze kombinovat s jinými základními laky Bona na vodní bázi, dobře však funguje i aplikovaný přímo na holé dřevo, přičemž mnohým dřevinám dodává teplé zbarvení.



Vlastnosti

- Snadné použití, netřeba základovat
- Samo-zesíťovací, funguje jako 2-složkový produkt, avšak bez potřeby jakéhokoliv míchání
- Dobrá odolnost proti opotřebení, chemikáliím a stopám po podrážkách bot
- Nežloutne
- Rychleschnoucí

Technická data

Typ laku:	1-složková vodná disperze
Sušina-obsah:	Cca. 30%
Rozpouštědla-obsah:	Max 60 g/l VOC.
Viskozita:	Cca. 20 sec. (25°C, FC4)
Odolnost proti oděru:	Cca. 8 mg/100ot.(SIS 923509)
Lesk-stupeň (60°):	Lesk: 85, Polomat: 45, Mat: 25 (přibl. hodnoty)
Doba schnutí:	1–2 hod. při 20°C/60% R.H.
Aplikační nářadí:	Bona Roller (váleček na vodní laky-SRN) nebo Bona Applicator
Spotřeba:	8–10 m ² /litr (120–100g/m ²) na vrstvu
Bezpečnost:	Neklasifikován, viz bezpečnostní list.
Trvanlivost:	1 rok od data výroby v neotevřeném originálním obalu
Kód odpadu – lak:	08 01 12
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134.
Skladování/transport:	Při teplotách od +5°C do +25°C. Nádobu po použití ihned uzavřete.
Odpady / obaly:	Zbytky laku nevylévejte do kanalizace. Prázdné suché obaly (PEHD) odevzdejte na řízenou skládku k recyklaci.
Balení:	2 x 10 litrů (24 krabic na paletě) 3 x 5 litrů (44 krabic na paletě) 10 x 1 litr (50 krabic na paletě)