

# DUB SELECT

## VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13629.

Možnosti pokládky:

15 mm lepením / sponkováním pro šířku 137 mm

21 mm šroubováním/ lepením/ sponkováním pro šířku 137 mm

Vhodné pro podlahové topení do šířky 168 mm v případě celoplošného lepení – další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz).

Tloušťka	Šířka	113 mm	128 mm	137 mm	148 mm	168 mm	198 mm	218 mm	Ks/svazek
15 mm				●		●			8
21 mm				●		●	●		6

● = Standardní program

Standardní provedení: 2× natřeno přírodním olejem

Standardní délky: 853 | 1.003 | 1.153 | 1.303 | 1.453

1.753 | 2.053 | 2.653 mm

Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC®

Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

## POPIS KVALITY

<b>Suky</b>	Přípustné pevně srostlé suky nebo tmavé bodové suky do průměru max. 8 mm.
<b>Trhliny</b>	Přípustné ojedinělé malé povrchové trhliny (zatemlené). Dovolené vlasové trhliny ojediněle (zatemlené).
<b>Zárosty kůry</b>	Nepřípustné.
<b>Zabarvení</b>	Přípustné přírodní zbarvení.
<b>Hnědé jádro</b>	Nepřípustné.
<b>Běl</b>	Nepřípustná.
<b>Průběh vláken</b>	Přípustný rozdílný průběh vláken.



*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.

Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.

U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEELWOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostí, přírodní, zdravé – přítel pro život!**